

CLORAMA FLOCULANTE LÍQUIDO
Producto con gran capacidad de eliminar las partículas más minúsculas que se encuentran en el agua de la piscina y que el equipo de filtración no puede retener debido a su mínimo tamaño.
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
-TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN: Agregar 10 ml. de producto por cada m³ de agua.
-TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: Se puede realizar por medio de una bomba dosificadora de inyectado, por la parte anterior al filtro, 0,5 ml. de este producto por cada m³ de agua circulante.
Añadir la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir uniformemente esta solución sobre la superficie de la piscina, con el equipo de filtración apagado y sin la presencia de bañistas en el agua. Transcurridas aproximadamente 8 horas, se podrá recoger la capa de partículas depositadas en el fondo de la piscina.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:
H290 - Puede ser corrosivo para los metales. H318 - Provoca lesiones oculares graves.
P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P103 - Leer la etiqueta antes del uso. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
À utiliser avant (DLU) m³ de lot (CB) voir sur le contenant.
Aplicación por el personal profesional.
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENER A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono-91-562-04-20
COMPOSICIÓN: sulfato hidróxido cloruro de aluminio 214 g/Kg
Nº CAS: 39290-78-3

CLORAMA FLOCULANTE LÍQUIDO
Polímero de nova concepção, com um grande poder floculante capaz de eliminar as partículas colóidas que se encontram na água da piscina.
DOSAGEM E MODO DE EMPREGO:
- TRATAMENTO DE RECUPERAÇÃO: Com o equipamento de filtração parado e sem a presença de banhistas na piscina, juntar 10 ml. de produto por cada m³ de água. Deitar a dose necessária de produto num recipiente com água e repartir uniformemente esta solução sobre a superfície da piscina. Passadas umas 8 horas, apanhar e eliminar a camada de flocos depositada no fundo da piscina.
- TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO: Poder-se fazer com uma bomba dosadora, injectando antes do filtro 0,5 ml. de produto por cada m³ de água circulante.
IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E CONSELHOS DE PRUDÊNCIA:
H290 - Pode ser corrosivo para os metais. H318 - Provoca lesões oculares graves.
P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 - Manter fora do alcance das crianças. P103 - Ler o rótulo antes da utilização. P280 - Usar luvas de protecção/vestituario de protecção/protecção ocular/protecção facial. P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou médico P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos.
Utilizar de antes (DLU) m³ de lote (B): ver sobre o recipiente.
Aplicação pelo pessoal qualificado.
EM CASO DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE, INFORMAR O CENTRO ANTIVENENOS-806-250-143
COMPOSICÃO: sulfato hidróxido cloruro de alumínio 214 g/Kg
Nº CAS: 39290-78-3

CLORAMA LIQUID FLOCCULANT
A polymer flocculant with great coagulating and flocculating properties. Capable of removing particles in suspension found in pool water.
DOSE AND INSTRUCTIONS FOR USE:
- RECOVERY TREATMENT: Ensure the filtration equipment is switched off and the pool empty of bathers before adding 10 ml. per m³ of water. Pour the necessary dose of product in a container with water and evenly distribute over the pool water surface. After 8 hours eliminate the flocs formed and deposited on the bottom of the swimming pool with a pool cleaner.
- TREATMENT FOR DAY TO DAY MAINTENANCE : This can be carried out by means of a metering pump, injecting 0.5 ml. of product per m³ of circulating water prior to the filter.
HAZARD STATEMENTS AND PRECAUTIONARY STATEMENTS:
H290 - May be corrosive to metals. H318 - Causes serious eye damage.
P101 - If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 - Keep out of reach of children. P103 - Read label before use. P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 - Immediately call a POISON CENTER or a doctor P501 - Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.
Professional personal application.
IN CASE OF INTOXICATION, CALL TO THE TOXICOLOGY INFORMATION SERVICE.
COMPOSITION: aluminum chloride hydroxide sulfate 214 g/Kg
Nº CAS: 39290-78-3



NO SYMBOL

Peligro
Perigo
Danger

A:004125CF1M
B:
DLU: 02/2021

25 LT UN 3264