

CLORAMA ANTICALAREO
Producto dispersante e inhibidor, mediante el cual se eliminan y evitan las incrustaciones, también ayuda a prevenir la obstrucción de los filtros y la corrosión de las partes metálicas del sistema de recirculación y filtración.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
TRATAMIENTO INICIAL : Se realiza al inicio de la temporada de baño o cuando se renueva el agua de la piscina. Se distinguen dos casos: "Dureza del agua inferior o igual a 35° F, 2 l. de producto por cada 100 m³." Dureza del agua superior a 35° F, 2,5 l. de producto por cada 100 m³.- **TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO:** Añadir de 1,5 a 2 l. de producto por cada 100 m³ una vez por semana.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la dureza y del contenido en sales del agua. En aquellas piscinas con dureza superior a 45° F y temperatura de 25° C se debe aumentar la dosis del 25 al 50%. **IMPORTANTE :** En todos los casos en que el agua contenga hierro, es importante añadir el producto antes de la cloración o de cualquier tratamiento oxidante. Diluir la cantidad necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir esta solución uniformemente por toda la superficie de la piscina, manteniendo el aparato de filtración en marcha.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P103 - Leer la etiqueta antes del uso. P280 - Llevar guantes/gafas/máscara de protección. P301-P330-P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303-P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P305-P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P405 - Guardar bajo llave. P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

Aplicación por el público general.
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENER A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono-91-562-04-20
COMPOSICIÓN:ácido 1-hidroxietilidien-1,1-difosfónico 90 g/Kg

CLORAMA ANTI-CALCÁRIO
Produto destinado a evitar a formação de incrustações calcárias e manchas devido ao ferro presente na piscina.
DOSAGEM E MODO DE EMPREGO:
- Tratamento inicial: realiza-se ao início da temporada de banho ou quando se renova a água da piscina. Distinguem-se dois casos: Dureza da água inferior ou igual a 35°F, 2l de Anticalcário por cada 100m³.- Dureza da água superior a 35°F, 2,5l de Anticalcário por cada 100m³.- Juntar de 1,5 a 2l de Anticalcário por cada 100m³ uma vez por semana. Nas piscinas com dureza superior a 45°F e temperatura de 25°C deve aumentar-se a dose de 25 a 50%. Importante: em todos os casos em que a água contenha ferro a água, contenha ferro é importante juntar Anticalcário antes da cloração ou d e qualquer tratamento oxidante. Diluir a quantidade necessária de Anticalcário num recipiente com água e repartir esta solução uniformemente por toda a superfície da piscina, mantendo o aparelho de filtração em funcionamento.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E CONSELHOS DE PRUDÊNCIA:
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 - Manter fora do alcance das crianças. P103 - Ler o rótulo antes da utilização. P280 - Usar luvas de protecção/vestibário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P301-P330-P331 - EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. P303-P361+P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água (ou tomar um duche). P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou médico P405 - Armazenar em local fechado à chave. P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos.

Aplicação pelo usuário.
EM CASO DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE, INFORMAR O CENTRO ANTIVENENOS-806-250-143
Contém por 1000g : 90g ácido hidroxietilidifosfónico.

CLORAMA ANTI-SCALING
Dispersing and scale inhibitor compound developed for use in swimming pools to remove and control scale formation and avoids the formation of stains in the pool, due to the iron present in the water.

DOSE AND INSTRUCTIONS FOR USE:
Initial Treatment: On beginning the bathing season: " with hardness lower than 35° F: Add 2 l. of product for each 100m³ of water. " with hardness greater than 35 °F Add 2,5 l of product for each 100 m³ of water.Maintenance Treatment: Add 1,5-2 l. of product each 100 m³ of water once a week.
These dosages are for guidance only and can be modified in accordance with the hardness and the salt contents of the water. In swimming pools with hardness greater than 45 °F and temperatures of 25 °C, the dosage of product should be increased by 25 to 50 %.**IMPORTANT:** Whenever the water contains iron, it is important to add the product to the water of the swimming pool before chlorination or any oxidation treatment.

HAZARD STATEMENTS AND PRECAUTIONARY STATEMENTS:
H314 - Causes severe skin burns and eye damage.
P101 - If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 - Keep out of reach of children. P103 - Read label before use. P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P301-P330-P331 - IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353 - IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water (or shower). P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 - Immediately call a POISON CENTER or a doctor P405 - Store locked up. P501 - Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.

General public application.
IN CASE OF INTOXICATION, CALL TO THE TOXICOLOGY INFORMATION SERVICE.
COMPOSITION:etidronic acid 90 g/Kg



NO SYMBOL

Peligro
Perigo
Danger



BAEZA, S.A. Avda. Velázquez, s/n
Tel: 95 191 91 21 29004-MÁLAGA
(España)

A:060205CF1M
B:
DLU: 02/2024

5 LT UN 3265