

Baeza

Comprometidos
con el agua.



GRUNDFOS

El rango de motor SQFlex comprende sólo un tamaño de motor, el MSF 3 con una entrada de potencia (P1) máx. de 900 W. MSF 3 es un motor de 3".

El rango de velocidad para el motor es 500-3000 min⁻¹ dependiendo de la entrada de potencia y de la carga.

El motor se ha desarrollado sobre todo para el sistema de SQFlex.

El motor se diseña según el principio del imán permanente con unidad electrónica incorporada.

Líquido:

Temperatura máxima del líquido: 40 °C

Técnico:

Homologaciones en placa del motor: CE, CTICK, EAC

Materiales:

Motor: Acero inox.
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalación:

Máxima presión ambiental: 15 bar

Datos eléctricos:

Tipo de motor: MSF3
Potencia de entrada - P1: 1.4 kW
Potencia nominal - P2: 1 kW
Tensión nominal ac: 1 x 90-240 V
Tensión nominal dc: 30-300 V
Corriente nominal: 8.4 A
Factor de potencia: 1,0
Velocidad nominal: 500-3600 rpm
Tipo de arranque: directo
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Longitud de cable: 2 m

Otros:

Peso neto: 5.4 kg
Peso bruto: 6.6 kg
Volumen: 0.011 m³



