Baeza
Comprometidos con el agua.

TORO

BOQUILLAS DE ARCO VARIABLE TVAN.

- Radio: 2,4–5,2 m
- Presión de trabajo: 1,4–3,5 bar
- Opciones de arco: 0°–360° (infinitamente ajustable)

¡Rápido, sencillo e infinitamente ajustable!
Las boquillas de arco variable (TVAN) de Toro® están diseñadas para proporcionar una excelente eficacia de riego y la máxima versatilidad.

Tapa de agarre fácil

Con la tapa de agarre fácil, ajustar el arco de 0° a 360° no podría ser más sencillo

Características y ventajas

Pluviometría uniforme
Dentro de una misma familia de radios (MPR), asegura que todas las boquillas aplican aproximadamente la misma cantidad de agua.

Sistema exclusivo de ajuste con un solo giro
No requiere herramientas y permite ajustar el patrón de manera rápida y sencilla. Ajuste desde la parte superior de la boquilla – en seco o durante el riego.

Infinitamente ajustable de 0° a 360°
El TVAN ofrece una variedad de ajustes de arco, adaptándose con precisión a cualquier terreno, y reduce el inventario al cumplir los requisitos de terrenos de cualquier tamaño o forma.

Cinco boquillas codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla, incluso cuando están retraídas.

Especificaciones

Especificaciones operativas
- Radio: 2,4–5,2 m
- Presión de trabajo: 1,4–3,5 bar
- Presión recomendada: 2,1 bar

Características adicionales
- Tornillo de ajuste de acero inoxidable que permite una reducción del radio hasta del 25%
- El ajuste de arco de la boquilla se abre a partir de un tope fijo a la izquierda, indicado por una flecha grabada en la parte superior
- Gracias a su compatibilidad con cualquier vástago de rosca hembra, una sola familia de boquillas puede satisfacer todas sus necesidades

Garantía
- Dos años

Baeza
Comprometidos con el agua.

Boquillas de arco variable TVAN — Lista de modelos	
Modelo	Descripción
TVAN8	Patrón de arco variable 2,4 m
TVAN10	Patrón de arco variable 3,0 m
TVAN12	Patrón de arco variable 3,7 m
TVAN15	Patrón de arco variable 4,6 m
TVAN17	Patrón de arco variable 5,2 m

TABLA 6. BOQUILLAS T-VAN

		Color Verde		Color Azul		Color Marrón		Color Negro		Color Gris	
Arco	Presión Bar	Radio mts	Caudal l/min	Radio mts	Caudal l/min	Radio mts	Caudal l/min	Radio mts	Caudal l/min	Radio mts	Caudal l/min
90°	1,5	2,7	2,9	3,1	3,9	4,1	3,5	4,1	4,3	4,9	6,3
	2	3,0	3,7	3,3	4,5	4,3	3,7	4,5	5,0	5,2	7,4
	2,5	3,1	4,3	3,4	5,0	4,3	4,1	4,6	5,4	5,4	8,0
	3	3,4	4,8	3,6	5,3	4,5	4,3	4,9	6,1	5,5	8,7
	3,5	3,7	4,9	4,0	5,7	4,6	4,6	4,9	6,5	5,5	9,6
180°	1,5	2,5	5,1	3,1	6,2	3,8	5,6	4,1	7,1	4,9	9,8
	2	2,7	5,9	3,3	7,0	4,0	6,2	4,3	8,3	5,2	11,2
	2,5	2,8	6,5	3,4	8,0	4,0	6,8	4,6	9,0	5,2	11,9
	3	3,0	7,1	3,7	8,6	4,0	7,3	4,6	9,8	5,2	12,9
	3,5	3,4	7,6	4,0	9,1	4,3	7,8	4,6	11,0	5,2	13,7
270°	1,5	2,4	7,1	2,9	8,6	3,5	7,8	3,8	9,7	4,9	12,1
	2	2,4	8,2	3,3	10,0	3,7	8,7	4,0	11,3	5,2	13,5
	2,5	2,5	9,2	3,4	11,2	4,0	9,4	4,3	12,4	5,2	15,0
	3	3,0	9,7	3,6	11,7	4,0	10,3	4,5	13,6	5,2	16,6
	3,5	3,0	10,7	3,7	12,6	4,3	11,1	4,6	14,8	5,0	17,9
360°	1,5	2,5	10,2	3,1	12,5	3,7	11,3	3,8	12,3	4,8	14,0
	2	2,7	11,9	3,3	14,5	3,7	12,1	4,0	14,2	5,1	16,0
	2,5	3,0	13,1	3,4	15,9	4,0	13,2	4,3	15,9	5,1	17,8
	3	3,0	14,2	3,6	17,6	4,1	14,4	4,3	17,1	5,0	19,7
	3,5	3,0	15,7	4,0	18,2	4,0	14,7	4,3	18,8	5,0	21,4