

Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (opaca).
Dimensiones exteriores 250x350x150 mm

Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (opaca). Dimensiones exteriores 250x350x150 mm. IP65. IK10. Protección UV.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	250x350x150
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de puerta	Gris (RAL 7035)
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior con soporte
Posibilidad de placa de montaje	Sí (no incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK10

Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWT)	650°C
Temperatura de instalación	-25°C -> +60°C
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220251137
Código EAN envase	8423220251137
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	10
Código arancelario	85371098