

SPA INMERSIÓN AGUA FRÍA



DESCRIPCIÓN

Descubre nuestro spa de inmersión en frío que se adapta cómodamente a 1 - 2 personas.

Casco realizado en acrílico, Aristech de los EE. UU, material duradero y fácil de limpiar. Mueble externo con imitación a madera (PS), bajo mantenimiento.

En el lado interno del spa se rocían múltiples capas de fibra de vidrio, para refuerzo, y se agrega una capa de aislamiento de 25 mm de espesor. Esto hace que el casco acrílico sea aún más resistente y mejora el aislamiento .

Este spa de inmersión en frío viene con una enfriadora multifuncional, junto con un sistema de ultravioleta y sistema de filtrado.

SPA INMERSIÓN AGUA FRÍA



SPA INMERSIÓN AGUA FRÍA

Escalera de acceso



Cobertor



Espuma aislante de PU de alta densidad en la carcasa de 25 mm



Aislamiento en el panel del faldón mediante espuma de 15 mm.

SPA INMERSIÓN AGUA FRÍA

Especificaciones:

Dimensiones, peso y capacidad:

- Dimensiones exteriores: 2100*950*950mm
 - Con embalaje: 2140*990*990 mm
- Capacidad de asientos: 1-2 personas
- Capacidad de agua: 400L
- Peso sin agua: 230kgs

Datos eléctricos:

- Bomba de calor de 1,5 HP
- Alimentación: 220 V/50-60 Hz
- Corriente máxima: 16 A con enchufe incorporado (Plung and play)

Filtración y dosificación:

- Sistema de filtro de cartucho interno.
- Tratamiento de ozono + ultravioleta

Estructura – Hidráulica

- Acrílico Aristech de EE.UU.: 8 mm
- Espuma aislante de PU de alta densidad en la carcasa: 25 mm
- Mueble: panel PS sin mantenimiento
- Base inferior de ABS: 1 un
- Aislamiento de papel de aluminio en el panel del faldón: 15 mm
- Soporte de acero inoxidable: 1 un
- Reposacabezas con logotipo: 1 un
- Rejilla de aluminio liberadora de calor: 3 uds
- Válvula de drenaje lateral: 1 pieza
- Desagüe inferior del spa: 1 un

Temperatura:

- Ajuste hasta los 5 grados.

Accesorios incluidos:

- Cubierta exterior, para reducir los costos de funcionamiento
- Escalera de acceso