

Programador Solem LR-IP de 9V

Para sistema Solem Canopy

LR-IP

ESPECIFICACIONES

Estaciones

1, 2, 4 y 6

Programación

A través de la plataforma MySolem o de MySolem App

Bluetooth

Todos se pueden realizar por Bluetooth. También puede comunicarse con un LR-MB o las estaciones LR-BST.

LoRA

Puede ser gestionado por un LR-MB o un LR-BST a través de LoRA. Has 5 veces más alcance radio.

Alimentación

Por batería de 9V estándar

Estanqueidad

IP68

SalidasA válvula maestra
A sensor de lluvia
A solenoide de 9V**Distancia al Solenoide**

30 m.

Longitud

14 cm.

Altura

5,5 cm.

Profundidad

9 cm.

Temperatura de trabajo

De 0° a 50°

PrecioA consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Utilidad

Perfecto para sistemas de riego remotos, de gran extensión, sin corriente eléctrica y con necesidad de centralizar su extensión. Se puede colocar en arqueta y estar sumergido sin sufrir daños.

LoRA

Tecnología de comunicación que permite conseguir un gran alcance a cambio de un bajísimo consumo energético.

La antena LoRA puede instalarse en cualquier muro exterior.

Hasta 5 veces más alcance radio.

