

*El mundo se está haciendo digital...  
por qué su programador de riego  
habría de ser diferente !*

*Presentamos el programador de a  
serie DDC, una de las más recientes  
incorporaciones a la gama de  
programadores Toro... ! Aunque  
de apariencia compacta, muchas  
prestaciones están incorporadas en  
el programador DDC – haciéndole  
un programador muy accesible en  
precio para cualquier jardín.*

*Disponible en 4,6 y 8 estaciones, el  
programador DDC cuenta con un  
exclusivo y patentado dial virtual que  
guía al usuario de forma muy sencilla  
a través de las distintas funciones de  
programación. Nunca ha sido tan  
fácil establecer un programa de riego !*

*El nuevo programador DDC – sólo  
podía venir de Toro !*



Programador DDC

## 4, 6 y 8 estaciones

### Características

- "dial digital" exclusivo de la tecnología Toro : consigue la sencillez de un dial mecánico
- Amplia pantalla LDG
- 3 programas independientes, muy fácil de identificar con el " dial digital "
- 3 horas de arranque por programa
- Tiempos de riego por estación de 1 a 240 minutos, con tiempos muertos entre estaciones
- Múltiples opciones en la programación:
  - calendario de 365 días
  - riego por días de la semana, ó riego por intervalo de hasta 14 días
  - riego días pares/impares, con exclusión del día #31
- Ajustes porcentuales del 10% al 200% en incrementos del 10%
- Arranque de programa manual
- Programa Semi-Automático para arrancar manualmente programas guardados en la memoria del programador
- Terminales para conectar el sensor de lluvia
- Circuito de Auto-diagnosís para identificar las válvulas con fallos eléctricos
- Programación "Arm Chair" gracias a la batería de 9 voltios
- Válvula maestra programable
- Fácil revisión del programa establecido
- Display en varios idiomas ( a seleccionar por el usuario)
- El programa se mantiene en memoria 5 años, con la batería de botón incorporada
- Programa de seguridad en caso de fallo en el suministro eléctrico
- Bornas de gran tamaño para una fácil instalación
- Programación abreviada adherida a la tapa del programador
- CE, EMC, C-tick, FCC y ETL : homologado
- 2 años de garantía

### Especificaciones eléctricas

#### Alimentación:

- 120 VAC, 50/60 Hz (transformador externo, UL/CUL homologado)
- 230 VAC, 50/60 Hz (transformador externo, CE homologado)
- 240 VAC, 50/60 Hz (transformador externo, SAA)
- 60 W (0.50 amps) máximo.

#### Salida a estaciones:

- 24 VAC
  - 6 VA (0.25 amps) máximo por estación.
  - 6 VA (0.25 amps) arranque de bomba/válvula maestra.
  - 12 VA (0.50 amps) total

### Especificaciones mecánicas

#### Modelo para interior:

- Peso sin la batería de 9 voltios: 280 gramos
- Dimensiones: 127,5 x 145 x 400mm (H x W x D)  
5" x 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"D (H x W x D)
- 500mA class 2 transformador

#### Modelo para exterior\*\*:

- Peso sin la batería de 9 voltios: 1,14 kilos
- Dimensiones: 178 x 89 x 220 mm (H x W x D)  
8 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 7" (H x W x D)

\*\* Consulte disponibilidad con su distribuidor Toro.

## Especificaciones

DDC  X  XXX  OD

Descripción	Estaciones	Voltaje	Opcional
DDC - Programador de dial digital	4 - 4 estaciones 6 - 6 estaciones 8 - 8 estaciones	120 - 120 V a.c. 220 - 220 V a.c. 240 - 240 V a.c.	OD - armario para exterior *

Por ejemplo:  
Para pedir un programador DDC de 8 estaciones con transformador externo de 220 V a.c. , deberá especificar:

**DDC-8-220**

\* Consulte disponibilidad con su distribuidor Toro.