accesorios para instalaciones de gasóleo



Indicador electrónico dc1	Ref.	CÓDIGO	EUROS	
Para depósitos de gas-óleo y agua. Compuesto por: Indicador de nivel mecánico, indicador a distancia electrónico digital, cable de conexión de 5 mts., caja de distribución, regleta de conex. y tornillos de fijación. De aplicación en depósitos de hasta 200 cm. de altura. Alimentación: batería monnobloc 9V DC (incliuda) Protección: IP 30 según EN 60 529 Altura máxima de medición 2 mts. Precisión de la lectura: +-5%. Conexión rosca 2"M	DC-1	65687	256,00	V



CA	100
7	y
U	8

Indicador nivel "MECA"	Ref.	CÓDIGO	EUROS	
- Vertical	M200V	1103119	14,88	V
- Horizontal Conexión 11/2"-2". Longitud hilo 200 cm.	M200H	39584	18,20	V
- Reducción 2"M x 11/2"H	R 40/50	5711	2,40	V



Indicador neumático "TELEVAR"	Ref.	CÓDIGO	EUROS	
Indicador de nivel neumático universal para medición a distancia (máx. 50 mts). Racores universales a tubo de conexión Ø6x1 mm. Medición en %.	TLM 3	25203	66,15	\



Ind. Electroneumático	Ref.	CÓDIGO	EUROS	
Indicador de nivel neumático de accionamiento eléctrico 220 V, 50 Hz. Sistema interno con engranajes de plástico. Distancia máx. de medición 50 m.	000206	1103288	108,00	•



Sonda indicadores neumaticos	Ref.	CÓDIGO	EUROS	
Sonda a tanque para indicador de nivel neumático (si no está instalado el kit de aspiración).Conexión a depósito 1" y racor para tubo Ø 6x1 mm. Long. 2,2 m. Con contrapeso y filtro.	000204	1103134	10,92	V



Sonda a distancia	Ref.	CÓDIGO	EUROS	
Sonda a distancia en polietileno Ø 6x4mm, para union entre indicador de nivel neumático y el Kit de aspiración o sonda a tanque. Longitud 16 m.	000104	5878	6,30	V



Avisador de llenado eléctrico	Ref.	CÓDIGO	EUROS	
Avisa del nivel máximo de llenado en los depósitos. Compuesto por caja de control.	TINT006	54800	270,00	1
Sonda (conexión a depósito Ø2" M) y alarma acústica.				_

