

PRESSCONTROL-MASCONTROL



Presscontrol



Mascontrol

■ Aplicaciones:

Los controladores de presión **Presscontrol-Mascontrol** son unos presurizadores de nueva concepción equipados con un sistema electrónico estudiado para ordenar los datos de presión y flujo procedentes de una onda magnética emitida por un sensor. Este exclusivo sistema controla automáticamente el funcionamiento de la electrobomba para mantener una presión y caudal constante, evitando de esta manera la fastidiosa variación de presión que se produce en los sistemas tradicionales con depósito acumulador.

■ Características constructivas:

Grado de Protección IP-65.

El Presscontrol y el Mascontrol equipan un pequeño panel en la parte frontal de aparato con indicadores luminosos de:

- Conectado a tensión.
- Bomba en marcha.
- Fallo (por falta de agua o sobre consumo).

Eliminación del golpe de ariete gracias a un muelle regulador tarado.

Paro automático de la bomba en caso de falta de agua, evitando el funcionamiento en seco, que produciría averías.

CARACTERÍSTICAS	PRESSCONTROL	MASCONTROL
Tensión monofásica	230 V	230 V
Intensidad máxima	10 A	16 A
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Presión máx. admitida	10 bar	10 bar
Conexiones	1"	1 ¼"
Presión arranque	1,5 bar	1,5 bar