CLORAMA ANTICALCAREO EXTRA SPA
Producto para el control de la formación de cal y manchas debidas al hierro, en las piscinas.
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
TRATAMIENTO INICIAL: Al comenzar la temporada de baños , añadir al agua de la piscina 2 L. de producto por cada 100 m³ de agua.- TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: Añadir de 1 a 2 L. de producto por cada 100 m³ de agua una vez por semana. Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la dureza y el contenido en sales del agua. En aquellas piscinas con durezas superiores a 45º F y temperaturas de 28º C, debe aumentarse la dosis de producto entre un 25 a un 50 % más.
IMPORTANTE: En todos aquellos casos que el agua contenga hierro, es importante añadir el producto al agua de la piscina antes de la cloración o de cualquier tratamiento oxidante. Diluir la cantidad necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución uniformemente por toda la superficie de la piscina, manteniendo el equipo de filtración en marcha.
CLORAMA ANTI-CALCARIO EXTRA SPA
DOSAGEM E MODO DE EMPREGO:
Produto para o controlo da formação de cal e manchas nas piscinas, originadas pelo ferro.
- Tratamento inicial: Ao começar a temporada de banhos, acrescentar 2 L. por cada 100 m³ de água.- Tratamento de manutenção: Acrescentar, uma vez por semana, de 1 a 2 l.por cada 100 m³ de água. Estas doses são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função da dureza e do conteúdo de sais da água. Naquelas piscinas com durezas superiores a 45 ° F e temperaturas de 28 º C, deve aumentar-se a dose de produto entre 25-50 %. Diluir a quantidade necessária de produto num recipiente com água e espalhar uniformemente a dita solução por toda a superfície da piscina, mantenendo o equipamento de filtragem a funcionar.
CLORAMA ANTI-SCALING SPA EXTRA
Product for controling the formation of lime and stains due to the iron in swimming pools.
DOSE AND INSTRUCTIONS FOR USE:
- Initial treatment: On beginning the bathing season, add 2 L. of product to the water of swimming pool for each 100 m³ of water.- Maintenance treatment: Add 1 to 2 l. of product each 100 m³ of water once a week. These dosages are for guidance only can be modified in accordance with the hardness and the salts contents of the water. In swimming pools with hardness greater than 45º F and temperatures of 28º C, the dosage of product should be increased by 25 to 50%. Dilute the necessary quantity of product in a recipient with water and spread the solution uniformy over the surface of the swimming pool, keeping the filtering equipment running.
COMPOSICIÓN :ácido 1-hidroxietiliden-1,1-difosfónico 300 g/Kg /Ácido fosforoso 272 g/Kg
COMPOSIÇÃO: / ácido 1-hidroxietiliden-1,1-difosfónico 300 g/Kg /ácido fosfónico 272 g/Kg
COMPOSITION: etidronic acid 300 g/Kg /phosphonic acid; 272 g/Kg
Aplicación por el público general.
General public application.
Aplicação pelo usuário.

ANTICALCAREO EXTRA SPA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:
H290 - Puede ser corrosivo para los metales. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P405 - Guardar bajo llave. P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E CONSELHOS DE PRUDÊNCIA:
H290 - Pode ser corrosivo para os metais. H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 - Manter fora do alcance das crianças. P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P405 - Armazenar em local fechado à chave. P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos.
HAZARD STATEMENTS AND PRECAUTIONARY STATEMENTS:
H290 - Pode ser corrosivo para os metais. H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
P101 - If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 - Keep out of reach of children. P270 - Do not eat, drink or smoke when using this product. P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P405 - Store locked up. P501 - Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENER A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono-91-562-04-20
EM CASO DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE, INFORMAR O CENTRO ANTIVENENOS-808-250-143
IN CASE OF INTOXICATION, CALL TO THE TOXICOLOGY INFORMATION SERVICE.

A:070001CF1M
B:
DLU: 02/2024

1LT

)L

Baeza
(1914)

NO SYMBOL

BAEZA, S.A. Avda. Velázque
Tel: 95 191 91 21 29004-MAL

84 33092 10735 7

)L

Peligro
Perigo
Danger