

DESCALCIFICADOR DUPLEX CLACK CENTURY 1 " Normal y Bajo consumo

Descalcificador Dúplex 1" de funcionamiento alterno con las siguientes características:

- * Dos válvulas Clack CENTURY WS 1" electrónica de fácil montaje y desmontaje.
- . Caudal de servicio: 6 m³/h (pérdida de carga 1 bar)
- . Caudal de contra-lavado: 6 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar)
- . Incluye mezclador de dureza
- . Conexión entrada / salida: 1"
- . Modelos WS 1", regeneración a co-corriente inmediata (VOLUMEN)
- . Modelos WS 1" UF, regeneración a contra-corriente inmediata. Ahorro de sal y agua durante la regeneración. Bajo consumo
- . Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC (incluye transformador y 4,5 mts. de cable)
- . Dispone de contacto libre para accionar la regeneración
- . Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
- . Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- * Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- * Dos botellas bobinadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- * Depósito de sal en polietileno inyectado hasta 200 litros y rotomoldeado el resto.



DESCALCIFICADOR DUPLEX CLACK CENTURY 1 " Normal y Bajo consumo

CÓDIGO	DÚPLEX CLACK CENTURY WS 1" - VOLUMEN Regeneración a co-corriente	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m³)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
85310	DÚPLEX 20 litros WS 1"	8x35 / 208x887	4 x 2	128 x 2	100 L / 470x680
85311	DÚPLEX 30 litros WS 1"	10x35 / 257x887	6 x 2	192 x 2	100 L / 470x680
85312	DÚPLEX 40 litros WS 1"	10x44 / 257x1117	8 x 2	256 x 2	100 L / 470x680
85313	DÚPLEX 60 litros WS 1"	12x48 / 304x1221	12 x 2	384 x 2	200 L / 550x830
85314	DÚPLEX 75 litros WS 1"	13x54 / 334x1354	15 x 2	480 x 2	300 L / 630x980
85315	DÚPLEX 100 litros WS 1"	14x65 / 369x1660	20 x 2	640 x 2	300 L / 630x980
85316	DÚPLEX 125 litros WS 1"	16x65 / 406x1660	25 x 2	800 x 2	300 L / 630x980
85317	DÚPLEX 140 litros WS 1"	16x65 / 406x1660	28 x 2	896 x 2	400 L / 750x920
85318	DÚPLEX 170 litros WS 1"	18x65 / 469x1750	34 x 2	1.088 x 2	400 L / 750x920
85319	DÚPLEX 200 litros WS 1"	18x65 / 469x1750	40 x 2	1.280 x 2	500 L / 750x1150
CÓDIGO	DÚPLEX CLACK CENTURY WS 1" - UF VOLUMEN Regeneración a contra- corriente	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m³)	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
85320	DÚPLEX 25 litros WS 1" - UF	8x35 / 208x887	2,5 x 2	113 x 2	100 L / 470x680
85321	DÚPLEX 38 litros WS 1" - UF	10x35 / 257x887	3,8 x 2	171 x 2	100 L / 470x680
85322	DÚPLEX 48 litros WS 1" - UF	10x44 / 257x1117	4,8 x 2	216 x 2	100 L / 470x680
85323	DÚPLEX 75 litros WS 1" - UF	12x48 / 304x1221	7,5 x 2	338 x 2	200 L / 550x830
85324	DÚPLEX 103 litros WS 1" - UF	13x54 / 334x1354	10,3 x 2	464 x 2	300 L / 630x980
85325	DÚPLEX 140 litros WS 1" - UF	14x65 / 369x1660	14 x 2	630 x 2	300 L / 630x980
85326	DÚPLEX 170 litros WS 1" - UF	16x65 / 406x1660	17 x 2	765 x 2	300 L / 630x980
85327	DÚPLEX 250 litros WS 1" - UF	18x65 / 469x1750	25 x 2	1.125 x 2	500 L / 750x1150

OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Válvula de seguridad 2310
77354	By-Pass 1"
77353	Adaptador vertical by-pass 1"
56512	Llave desmontaje válvula
70080	Micro auxiliar WS1
	Válvula de corte 1" (No by-pass)
83546	"MAV" Válvula 3 vías para DÚPLEX 1"