FILTROS AUTOLIMPIANTES

LINDO FLANGED

ESPECIFICACIONES



Filtros autolimpiantes con brida, con cabezal de latón y cartucho acero inoxidable con baño de plata.
Funcionamiento de turbina con flujo helicoidal tanto en servicio como en descarga. El agua cruda entra al filtro y luego se transporta al área de filtrado, Sale limpio gracias al sistema ciclónico autolimpiable. Ideal donde sea necesario tener agua libre de sustancias sólidas de dimensiones muy reducidas y, en particular de arena.
El grifo de vaciado, suministrado de serie, permite expulsar la arena sin desmontar.
Equipado con manómetros de control de presión.
Cumple con las especificaciones del Real Decreto 3/2023, normas UNE EN 13443-2 - RD487/2022 según recomendaciones del CTE

- Opcional: Automatización por tiempo del lavado
  - Válvula automática TIMERWAS2
  - Válvula automática TIMERWADP

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LINDO DN65	LINDO DN80
CÓDIGO:	138168	138169
CONEXIÓN ENTRADA /SALIDA	DN65	DN80
CONEXIÓN DESAGUE	½"	½"
CAUDAL (L/MIN)	450	667
FILTRACION	50 MICRAS	50 MICRAS
PN (BAR)	12	12
TEMPERATURA MAX AGUA ºC	65	65
MATERIAL CABEZAL	LATON	LATON
MATERIAL VASO	THERMOPL	THERMOPL
MATERIAL CARTUCHO	INOX CON BAÑO DE PLATA	INOX CON BAÑO DE PLATA
MEDIDAS A x B (mm)	240x750	240x750
PESO (Kg)	12,45	14,9

CE

FILTROS AUTOLIMPIANTES

LINDO FLANGED

INSTALACION

