

# FILTROS AUTOLIMPIANTES

## LINDO BIOS

### ESPECIFICACIONES



Filtros autolimpiantes patentados con cabezal y brida de Latón y cartucho de acero inoxidable con baño de plata (BIOS SYSTEM).

Mallas de filtración de 50 micrón

Funcionamiento con flujo helicoidal tanto en servicio como en descarga.

El agua entra en el filtro y luego es enviada a la zona filtrante, sale limpia gracias al sistema autolimpiante.

Las versiones de 1"1/2" y 2" llevan manómetro de control de la presión.

**Cumple con las especificaciones del Real Decreto 3/2023, normas UNE EN 13443-2 - RD487/2022 según recomendaciones del CTE**

- Opcional: Automatización por tiempo del lavado
  - Válvula automática TIMERWA1

### DATOS TÉCNICOS

MDELO	LINDO A	LINDO B	LINDO CN	LINDO DN	LINDO ES
CÓDIGO:	138194	138195	138196	138197	138198
CONEXIÓN ENTRADA /SALIDA	¾" H	1" H	1 ¼" H	1 ½" H	2" H
CONEXIÓN DESAGUE	¼"	¼"	¼"	¼"	¼"
CAUDAL ( L/MIN)	55	90	130	150	290
FILTRACION	50 MICRAS	50 MICRAS	50 MICRAS	50 MICRAS	50 MICRAS
PN ( BAR)	12	12	12	12	12
TEMPERATURA MAX AGUA °C	65	65	65	65	65
MATERIAL CABEZAL	LATON	LATON	LATON	LATON	LATON
MATERIAL VASO	THERMOPL	THERMOPL	THERMOPL	THERMOPL	THERMOPL
MATERIAL CARTUCHO	INOX CON BAÑO DE PLATA	INOX CON BAÑO DE PLATA	INOX CON BAÑO DE PLATA	INOX CON BAÑO DE PLATA	INOX CON BAÑO DE PLATA
MEDIDAS A x B ( mm)	132x272	132x320	132x350	132x350	132x360
PESO ( Kg)	2,086	2,086	2,31	2,7	2,341

# FILTROS AUTOLIMPIANTES

LINDO BIOS

## INSTALACION

