

DESCALCIFICACIÓN RESIDENCIAL

DESCALCIFICADOR CONTRACAL ECO CÓDIGO 139748

CARACTERÍSTICAS CABINET



- Descalcificador compacto. Tapa superior en poliestireno y base en polietileno.
- Conjunto 4 piezas.
- Display y teclado en panel frontal.
- Acceso al depósito de sal sin necesidad de retirar la tapa superior. Tapa adicional para carga de sal incorporada.
- Sonda de aspiración de salmuera con válvula de seguridad y carcasa protectora.
- Cierre magnético de la tapa de carga de sal.
- Llave de apriete válvula incorporada.

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA

Display Volumétrica



By-pass Código 115522



- ALTA EFICIENCIA. AHORRO EN SAL Y AGUA mediante regeneración Contracorriente UF.
- 5 ciclos de operación (servicio, contracorriente, aspiración, llenado tanque sal y aclarado final).
- Entrada y salida en ¾" BSPM.
- Sistema de cierre hidráulico mediante discos cerámicos.
- Control mediante microprocesador.
- Teclado con sistema de bloqueo de seguridad.
- Parámetros de la válvula almacenados en memoria no volátil.
- Batería para mantenimiento hora y volumen restante (72h).
- Medición en continuo del caudal y del volumen de agua antes de regeneración.
- Programación hora del día y de regeneración (modo retardado).
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Presión de trabajo: 2 a 6 bar.
- Temperatura de trabajo: 5-45 ° C.
- Alimentación válvula: DC12V 1, 5ª.
- Incluye alimentador 110 - 230V/50 - 60Hz y salida 12Vdc.
- Seguridad eléctrica: Clase II Doble Aislamiento.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

Modelo	DESCALCIFICADOR CONTRACAL ECO ¾"
Código	139748
Cabinet	RA-1500B
Resina	Catiónica fuerte
Volumen resina	25 Lts
Botella	8 x 35 "
Caudal (agua descalcificada)	1,25 m³/hora
Duración regeneración	39 min
Consumo de sal / regeneración	2,5 Kg
Capacidad depósito de sal (aprox.)	115 Lts
Dimensiones (mm)	1.070 x 325 x 525
Peso neto (sin sal ni embalaje)	37 Kg

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA

		OBSERVACIONES
Bypass con mixing	Código 115522	Mixing mediante giro sincronizado de las 2 llaves
WBP	SI	Suministro agua durante regeneración
Display datos funcionamiento	Pilotos luminosos LED	Indicadores según imagen adjunta
Detectores de posición	1 Detector óptico	En cada arranque la válvula se dirige al origen (servicio)
Control autonomía	Programación volumen	Regeneración volumétrica inmediata o retardada
Programación contralavado	SI	
Salida auxiliar (bomba, electroválvula by pass...)	SI	Relé conmutado con contactos libres de potencial

