



MOTORES DE 4”

EN BAÑO DE ACEITE

Motor 4” (95mm)
Máxima profundidad de inmersión: 150 mts
Numero máximo de arranques permitidos: 20 a la hora.
Caudal min. refrigeración: 0,15 m/s.
Camisa motor en acero inox 304

Potenica	Tensión	INT .Nom	C .Axial	Longitud	Peso	Codigo
0,75 CV	230M	4,8 A	1500 N	377 mm	8 KG	134513
	400T	2,4 A	1500 N	427 mm	10 KG	134518
1 CV	230M	6,3 A	1500 N	402 mm	10 KG	134514
	400T	2,4 A	1500 N	427 mm	10 KG	134518
1,5 CV	230M	8,6 A	2500 N	432 mm	11 KG	134515
	400T	3,15 A	2500 N	447 mm	11 KG	134519
2 CV	230M	10 A	2500 N	475 mm	11 KG	134516
	400T	4,2 A	2500 N	482 mm	11 KG	134520
3 CV	230M	14 A	2500 N	520 mm	14 KG	134517
	400T	6 A	2500 N	542 mm	14 KG	134521
4 CV	400T	7,8 A	2500 N	602 mm	19 KG	134522
5,5 CV	400T	10 A	2500 N	642 mm	21 KG	134523
7,5 CV	400T	13,6 A	4500 N	762 mm	25 KG	134524

Los motores de 4” monofásicos, no incluyen condensador.



MOTORES DE 6”

REBOBINABLES Y REFRIGERADOS POR AGUA, ARRANQUE DIRECTO

Motor 6” (144mm)
Numero máximo de arranques permitidos: 20 a la hora.
Caudal min. refrigeración: 0,15 m/s.
Camisa superior e inferior en acero inox 304

Potenica	Tensión	INT .Nom	C .Axial	Longitud	Peso	Codigo
7,5 CV	400T	14,5 A	15500 N	716 mm	59 KG	134525
10 CV	400T	19,5 A	15500 N	761 mm	65 KG	134526
12,5 CV	400T	25 A	15500 N	791 mm	69 KG	134527
15 CV	400T	29 A	15500 N	851 mm	76 KG	134528
20 CV	400T	39 A	15500 N	931 mm	85 KG	134529
25 CV	400T	45 A	15500 N	981 mm	92 KG	134530
30 CV	400T	54 A	27500 N	1071 mm	100 KG	134531