

### Manguito de reparación PE



Manguito de reparación para tuberías de PE tanto en BD –Baja densidad, como en AD –Alta densidad Libre de topes interiores. Permite el desplazamiento para situarlo en la zona adecuada. Fácil desplazamiento: El sistema de pinza o casquillo interno, libera el tubo al aflojar la tuerca, permitiendo el desplazamiento del accesorio a lo largo del tubo.  
Apto para instalaciones de riego e industria y agua potable  
Fabricados conforme a norma UNE EN 12201-5

#### SISTEMAS UNIÓN MECÁNICA TUBERÍAS PLÁSTICAS

- Cuerpo y tuercas en PPFV
- Pinza de agarre en POM
- Juntas de estanqueidad en NBR
- Casquillo prensa en PPFV



Compromiso  
**Baeza**

GARANTIZANDO  
LA MEJOR  
DISPONIBILIDAD  
DE STOCKS DEL  
MERCADO

# Baeza

## Máquina electrofusión con escáner| CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

### Manguito de reparación PE

### SISTEMAS UNIÓN MECÁNICA TUBERÍAS PLÁSTICAS



Tabla dimensiones (mm) y peso (g)

Ø tubo	Peso (g)	A	B	C	L	PN
20	95	21	46	85	178	PN16
25	158	26	55	95	210	PN16
32	230	33	64	105	231	PN16
40	383	42	76	123	269	PN16
50	592	51	91	138	304	PN16
63	955	64	109	150	350	PN16
75	1780	77	133	185	400	PN10

