

Termo eléctrico envainado 50-120L – Resistencia 2kw



Termo eléctrico esmaltado en posición vertical, diseñado con una estructura especial que permite cumplir todos los requerimientos de los usuarios en los servicios de agua caliente sanitaria

- Máxima seguridad, con 6 niveles de protección: Válvula “3 en 1”, válvula de seguridad, válvula antirretorno y diferencial, termostato electrónico (75°C), termostato de seguridad (96°C), y brida ovalada.
Protección anticorrosión con sistema de ánodos de magnesio.
- Doble Resistencia eléctrica envainada diseñada con la última tecnología de fabricación.
- Indicador luminoso resistente al agua.
- Indicador de temperatura.



Termo eléctrico envainado 50-120L – Resistencia 2kw

CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS CON RESISTENCIAS TUBULARES SECAS								
CARACTERÍSTICAS								
rango de volumen	...	30	50	80	80	100	120	
Cargar perfil	...	S	M	M	M	M	M	
Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua	...	C	C	C	C	C	C	
Consumo eléctrico anual	kWh/año °C	548	1401	1375	1366	1343	1333	
Preajuste de temperatura del termostato	°C	60	60	60	60	60	60	
Agua mezclada a 40 °C	L	-	70	118	120	144	188	
Presión nominal	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Tensión nominal	V ~	230	230	230	230	230	230	
Potencia eléctrica nominal	kW	2x0,8	2x0,8	2x1,0	2x1,0	2x1,0	2x1,0	
Peso con embalaje	kg	15,5	20	28,5	26,5	31,5	36	
CONEXIONES								
1: Salida de agua caliente		G1/2M	G1/2M	G1/2 M G1/2 M	G1/2 M G1/2 M	G1/2 M		
2: Entrada de agua fría - Drenaje		G1/2M	G1/2M	G1/2 M G1/2 M	G1/2 M G1/2 M	G1/2 M		
3: indicador de temperatura		*	*	*	*	*	*	
4: Termostato externo		*	*	*	*	*	*	
5: Brida con elementos calefactores		*	*	*	*	*	*	
6: interruptor iluminado		*	*	*	*	*	*	
DIMENSIONES								
A	mm	560	760	1125	835	1005	1170	
C	mm	155	155	155	185	185	185	
D	mm	387	387	387	462	462	462	
E	mm	80	80	80	96	96	96	
F	mm	410	410	410	484	484	484	
G	mm	33	33	33	33	33	33	

