

Tubería marrón con gotero antisucción y autocompensante para riego enterrado



Tubería con gotero integrado de pastilla, autocompensante y antisucción. Ideal para instalaciones de riego enterradas. El diseño del vertedero o poza de desagüe del gotero disminuye la intrusión de raíces y la succión de arena al interior de la tubería. CV de gotero del 3%

Aplicaciones de riego por goteo en:

- ✓ Jardinería
- ✓ Hortaliza
- ✓ Cultivos leñosos

Tanto en aplicaciones superficiales como enterradas.

Las aplicaciones de riego enterradas deben de instalarse con sistemas antisucción, como ventosas y de drenaje de impurezas, así como disponer de agua suficiente para evitar el estrés hídrico de las plantas

- Tubería bicapa : interior negro, exterior marrón. Conforme a norma ISO9261
- Gotero tipo pastilla autocompensante y antisucción
- Variación de caudal (CV) inferior al 3%
- Presión de trabajo-0,4 a 4 Atm

Ø (mm)	e (mm)	Caudal gotero (l/h)	distancia gotero (cm)	Longitud de la tubería (m)	Perdida de carga (m)
16	1,15	2	0,33	20	0,1
				40	0,6
				60	1,9
				80	4,3
				100	8,2