

Multi 25/35/55 Superficie verticales



SUPERFICIE HORIZONTALES
Y VERTICALES

Bombas multicelulares verticales

Aplicaciones

Bombeo, trasvase y presurización en sectores doméstico, civil, industrial y agrícola. Sistemas de riego para la agricultura e instalaciones deportivas. Aumento de presión y sistemas de abastecimiento hídrico. Instalaciones de lavado. Aspiración 4 m con válvula de pie.

Materiales

Cuerpo bomba y rodets en acero inoxidable AISI 304.
Difusores en tecnopolímero.
Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina.
Carcasa motor en aluminio L-2521.
Bridas, soportes aspiración e impulsión en acero gris de fundición.
Eje motor en acero inoxidable AISI 420.
Multi35N 8 y 10 / Multi55N 6 y 7: en acero inoxidable AISI 303.

Límites de utilización

Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

Equipamientos

Suministrada con bridas ovales DIN 2558.

Motor

Asíncrono, dos polos.
Protección IP 55.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.



Tabla de funcionamiento hidráulico y precios

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2 [kW] [HP]		c [μF]	l/min	8	17	25	33	42	58	75	92	1~230 V (modelo M)	3~400 V (modelo T)
	1~230 V	3~230 V	3~400 V	1~3~230 V400 V		[kW]	[HP]		m3/h	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5	CódigoPVP €	CódigoPVP €
Multi25 4	5,8	3,	2,	1,	1,	0,7	1	1	mca	52,	51	48,	45,	42	3	2	9	134927 504,00	134930 499,00
Multi25 5	6,4	9	3	2	1	5	1,25	6		7	64	2	8	52,	3	2	1	134928 539,00	134931 529,00
	4,	2,	1,	1,	0,9			1		66,		61,	57,	5	4	2	2		
Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2 [kW] [HP]		c [μF]	l/min	17	33	50	75	100	125	150	175	1~230 V (modelo M)	3~400 V (modelo T)
	1~230 V	3~230 V	3~400 V	1~3~230 V400 V		[kW]	[HP]		m3/h	1,0	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	CódigoPVP €	CódigoPVP €
Multi35 3 N	6,7			1,		0,7	1	25	mca	39	37,	35,	31,	27	21	15	7	129334 561,00	
Multi35 4 N	8,4	5,3	3,1	5	1,8	5	1,	25		54	55	5	5	37	29,	21	11,8	129335 599,00	12933 579,00
Multi35 5 N	10,	6,9	4	1,	2,2	1,1	5	30		65,	63,	48	44	46	536	26,	15	129336 660,00	9 624,00
Multi35 6 N	2	8,3	4,8	8	2,7	1,5	2			482	5	60	54,	61	49	2	23		12934 687,00
Multi35 8 N		11,	6,5	2,	3,6	2,2	3			108	79,	76	5	85	70	36,	35	0	959,00
Multi35 10 N		9	8,9	3	4,9	3	4			134	5	101	69	10	90	753	47	12934 1.054,00	
	15,					4	5,			105	125	93	5			70		1	
Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2 [kW] [HP]			l/min	20	50	75	100	150	200	250	300	12934 3~400 V 2 (modelo T)	
	3~230 V	3~400 V		3~400 V		[kW]	[HP]		m3/h	1,2	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	18	CódigoPVP €	
Multi55 3 N	6,6	3,8		2,1		1,	2		mca	37	35	33	31	28	24	18	10	131484 630,00	
Multi55 4 N	8,3	4,8		2,8		5	3			50	47	45	43	39	33	26	16	131485 687,00	
Multi55 6 N	12,	7		4,2		2,	4			77	73	70	66	60	52	43	29	131486 1.002,00	
Multi55 7 N	1	9		4,9		23	5,			90	86	82	78	70	60	50	35	131487 1.098,00	
	15,					4	5												